



Minicross XP65R 65 ccm

předváděcí motocykl , ukázky, trening a 2 závody v roce 2008

69.000,- Kč s DPH původní cena 112.000,- Kč s DPH

objednávky na polini@polini.cz

XP65R model 2008

MINICROSS POLINI XP65R model 2008

Můžeme-li říci, že minibiky a kitové sady pro skútry jsou součástí historie závodů na okruzích, pak minicross Polini XP65Rccm (označení R znamená Racing) s šesti-rychlostním motorem chlazeným kapalinou se zrodil pro uspokojení očekávání všech jezdců na motorkách minicross a všech dospělejších krosových nadšenců, jež se touží bavit na krosových drahách pomocí stroje se zlepšenými technickými parametry a s opravdu nepřekonatelným vztahem cena - kvalita.





SCHEDA TECNICA - TECHNICAL LIST

X65R

Motore - Engine
Raffreddamento - Cooling
Alesaggio per corsa - Bore for stroke
Cilindrata - Displacement
Rapporto di compressione - Compression ratio
Carburatore - Carburetor
Accensione - Ignition
Alimentazione - Fuel type
Aspirazione - Intake
Avviamento - Starting
Trasmissione - Transmission
Telaio - Frame
Freno anteriore idraulico - Hydraulic front brake
Freno posteriore idraulico - Hydraulic rear brake
Pneumatico anteriore - Front pneumatic
Pneumatico posteriore - Rear pneumatic
Sospensione anteriore Marzocchi - Front suspension Marzocchi
Sospensione posteriore Ohlins - Rear suspension Ohlins
Serbatoio - Tank
Peso - Weight
Altezza sella - Seat height
Interasse - Centre distance

Monocilindrico 2T - Two stroke monocylinder
Liquido - Liquid
45x40,8
64,9
14,2:1
Mikuni 24
Elettronica - Electronic
Benzina verde 2% - 2% green petrol
Valvola lamellare nel carter - Reed valve in the crankcase
Kick starter
6 Speed
In acciaio - Steel
Ø 180 mm.
Ø 140 mm.
60/100 - 14"
80/100 - 12"
Forcella idraulica Ø 35 mm usp reg. - Hydraulic fork Ø 35 mm. usp reg.
Monoammortizzatore idraulico - Single hydraulic shock absorber
3 litri - 3 litres
56,5 Kg
790 mm.
1.145 mm.